



www.vmt-chiller.ru
+7 (495) 204-30-01
8 (800) 775-42-13
E-mail: info@vmt-chiller.ru

Установка	BMT 250	BMT 330	BMT 370	BMT 420	BMT 560	BMT 640	BMT 720	BMT 815	BMT 900
Q, кВт при T= 0°C	186,9	235	268	307	400	461	527	588	656
Q, кВт при T= +5°C	220	281	318	361	479	547	620	696	772
Q, кВт при T= +10°C	256	332	372	420	566	641	722	815	900
Q, кВт при T= +15°C	295	387	432	484	661	744	833	946	1040
N, кВт	100,8	115,3	127	142,4	190,1	212,8	238	271,4	299
Длина установки, мм	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800
Ширина установки, мм	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300
Высота установки, мм	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
Масса установки, кг	2730	2890	3250	3360	3450	3600	3710	3800	4080
Объем емкости, л	2000	2000	2000	2500	2500	2500	3500	3500	3500
Расход воздуха, м ³ /ч	91240	114340	130000	165600	223200	240000	279000	300000	334800
Выделяемое тепло, кВт	378	432	545	605	819	910	1013	1152	1266
Уровень шума, Дб	67	67	67	67	67	67	67	67	67
Количество компрессоров	1 винт	1 винт	1 винт	1 винт	1 винт	1 винт	1 винт	1 винт	1 винт
Количество вентиляторов	8	8	4	6	8	8	10	10	10
Производительность насоса, м ³ /ч	56	73	80	91	122	138	156	176	195
Давление воды, бар	3,3	3,6	3,5	3,3	3,6	3,5	3,4	4,1	3,9
Присоединительные размеры	DN 100	DN 100	DN 100	DN 125	DN 125	DN 150	DN 150	DN 150	DN 200
Подробнее о чиллере	±	±	±	±	±	±	±	±	±

www.vmt-chiller.ru
 +7 (495) 204-30-01
 8 (800) 775-42-13
 E-mail: info@vmt-chiller.ru